



Detector de fumaça endereçável

DFE 520



2 FIOS
INSTALAÇÃO



O DFE 520 é projetado para disparar em caso de detecção de fumaça no ambiente onde está instalado. Possui LED indicador de alarme/supervisão, alinhado ao baixo consumo de corrente e design moderno e tecnológico. Quando acionado, o detector envia uma mensagem automática à central de alarme de incêndio, indicando o ponto exato do ocorrido através do seu endereço definido.

Especificações técnicas

Tensão de operação	20 a 30 Vdc
Corrente em supervisão	< 0,4 mA
Corrente em alarme	< 2 mA
Classe/sensibilidade/atuação	0.14 a 0.23 dB/m
Tipo	Óptico
Saída auxiliar LED	1 k Ω ao negativo, máx. 30 mA
Indicador visual LED (vermelho)	Supervisão: pisca a cada 2 segundos Alarme: sempre aceso
Instalação	2 fios laço (sem polaridade)
Classe de instalação	A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	< 95% (não condensada)
Cor	Branco
Material	ABS + UV



A	Ø
53 mm	103 mm



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**