FICHA TÉCNICA

A9093T

Sinalizador audiovisual endereçável
para uso interno

DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54 • Rev. 0 / setembro de 2026



O A9093T emite alarmes sonoros e luminosos após ser conectado ao laço de uma central de alarme de incêndio endereçável.

Recursos

- Sete tons selecionáveis.
- Base independente, para facilitar a instalação, o comissionamento e a manutenção.
- Programação eletrônica do endereço e dos modos em campo, incluindo a configuração para funcionamento convencional.
- Sinalização sonora e luminosa simultânea, somente sonora ou somente luminosa, conforme o modo selecionado.
- Vários LEDs de alto brilho, com indicação destacada, longa vida útil e baixo consumo.
- Possibilidade de travamento contra remoção indevida.
- Disponível com corpo vermelho ou branco.

Aplicável a edificações residenciais, comerciais, industriais e de serviços, incluindo edifícios altos e espaços de uso público, especialmente em locais com baixa visibilidade ou possibilidade de geração de fumaça.

Características elétricas

Parâmetro	Especificação
Norma	EN 54-3 — tipo A
Tensão de operação	24 Vcc nominal; faixa de 22 a 28 Vcc
Corrente em supervisão	< 0,8 mA
Corrente em alarme	1 a 12 mA
Potência	≤ 0,29 W a 24 Vcc
Ligação	Dois fios, sem polaridade

Desempenho e condições de operação

Parâmetro	Especificação
Temperatura de operação	−10 a +55 °C; uso interno
Umidade relativa	≤ 95% a 40 ± 2 °C, sem condensação
Frequência de lampejo	1 a 1,5 Hz
Nível sonoro máximo	≥ 104 dB(A) a 1 m — Tone2, a 90°
Tons	7 selecionáveis
Material da lente / corpo	PC/ABS retardante de chama
Massa aproximada	202 g, com base
Grau de proteção	IP21C
Dimensões com base	Ø112 × 100 mm

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Documento original em inglês: A9093T_datasheet_EN.