FICHA TÉCNICA

C9097B

Base sonora
convencional

DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54 • Rev. 0 / setembro de 2026



A C9097B reúne a base de conexão do detector e um sinalizador sonoro. A ligação utiliza quatro fios e permite a aplicação em sistemas convencionais ou endereçáveis, conforme o detector e a ligação do conjunto. Emite o aviso sonoro no local da ocorrência e facilita o comissionamento e a manutenção do conjunto.

Recursos

- Montagem por encaixe e giro.
- Detector instalado diretamente na base sonora.
- Compatível com os detectores ópticos A9030T e C9030T e térmicos A9020T e C9021T. O detector é um equipamento separado.
- Aplicação em edificações residenciais, comerciais, industriais e de serviços, incluindo edifícios altos e espaços de uso público, especialmente locais com baixa visibilidade ou possibilidade de formação de fumaça.

Características elétricas e sonoras

Parâmetro	Especificação
Norma	EN 54-3
Tensão de operação	24 Vcc nominal; faixa de 20 a 28 Vcc
Corrente em supervisão	≤ 1 mA
Corrente em alarme	≤ 5 mA
Nível sonoro	84 dB(A) a 1 m

Características construtivas e ambientais

Parâmetro	Especificação
Grau de proteção	IP21C
Temperatura de operação	−10 a +55 °C
Umidade relativa	≤ 95%, sem condensação
Material do corpo	ABS retardante à chama
Dimensões	Ø115 × 43,4 mm, com suporte
Massa aproximada	169 g, com suporte

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Documento original em inglês: C9097B_datasheet_EN.