DZ-912

Base para detectores endereçáveis

FICHA TÉCNICA

Uma base, quatro detectores

Compatível com A9030T, A9020T, A9029T e A9036T da linha EN54.

Fixação independente

Montagem com dois parafusos M4 e encaixe do detector por giro.

Conexões identificadas

Bornes para o laço de dois fios e para o indicador remoto do detector.



A DZ-912 fixa o detector ao ponto de instalação e reúne os contatos de conexão com o laço e com o indicador remoto. Sua montagem independente permite executar a fixação e as ligações antes de encaixar o detector.

Especificações técnicas

Parâmetro	Especificação
Dimensões da base	Ø100 × 26,4 mm (diâmetro × espessura)
Fixação	Dois parafusos M4, nos rasgos C e D
Diâmetro dos furos	4,5 mm
Distância de fixação	44,5 a 64,3 mm
Laço de sinal	Bornes 1 e 3 • dois fios, sem polaridade
Indicador remoto	Borne 2: negativo (−) • borne 4: positivo (+)
Condutores de sinal	Par trançado, seção mínima de 1,0 mm² por condutor

O indicador remoto é acionado pelo detector instalado. As características de detecção, o endereçamento e os limites elétricos da saída dependem do modelo utilizado.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Documentos originais em inglês: A9030T — Version:30030200220525; A9020T — Version:30031500220830; A9029T — 133021642 V1.0; A9036T — Version:30010900220525 R.